

AP COB5

USO VIAL



Carcasa de aleación de aluminio
Con pintura electrostática

Sistema óptico de policarbonato
de alta pureza, Módulo CREE

Estructura metálica
con driver integrado

GARANTIA

5

AÑOS

100,000

Horas de vida

IP66,IK10

- Distribución de luz ergonómica para lograr una iluminación uniforme.
- Tecnología optimizada de disipación de calor al integrar la lámpara con la carcasa.
- Interpostal 35 a 40 Mts,
- Driver 50,000 Hrs, Protección IP67.
- Fotorcelda opcional Para ENCENDIDO/APAGADO, Ideal para conexión directa a red eléctrica municipal.
- Supresor de picos 10kv
- Certificaciones, NOM-003, NOM-031, NOM-058, CONUEE.

MODELO	WATTS	LUMENES	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR
APCOB-50	50	7,100	95/305	6000/4100K
APCOB-80	80	11,300	95/305	6000/4100K
APCOB-100	100	14,200	95/305	6000/1000K

AREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación vial: Vialidades, pasos subterráneos, zonas residenciales, pasos elevados, luminarias solares 12/24VCD, etc.
- Iluminación de zonas comunes: Parques, plazas, ciclovías, etc.
- Iluminación perimetral.



ONE LED
LUMINARIAS



6671 34 06 20



contacto@oneledluminarias.com



www.oneledluminarias.com